

Pásky se suchým zipem pro svazování kabelů a prodlužovacích kabelů — návod k obsluze

Před použitím je bezpodmínečně nutné seznámit se s tímto návodem k obsluze a s dokumentem GPSR.

POZOR

- Nepoužívejte pásek jako držadlo k přenášení nebo zavěšování kabelu či prodlužovacího kabelu — může se přetrhnout nebo rozeznout a padající zařízení může někoho zranit nebo se poškodit.
- Neutahujte pásek kolem vodiče příliš pevně — nadměrný tlak může poškodit izolaci nebo žíly uvnitř kabelu.
- Neovíjete páskem kabel připojený k napájení a pod napětím, je-li izolace poškozená nebo podezřelá — nejprve zkontrolujte stav vodiče.
- Pásek nenahrazuje profesionální ochranu kabelů v místech s vysokým provozem (např. na podlaže v průchodech) — tam jsou nutné kabelové přejezdové kryty.
- Nepoužívejte poškozené pásky se suchým zipem.
- Pásek nepřetěžujte a nepoužívejte jej ke zvedání ani zavěšování kabelu či prodlužovacího kabelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí — uzavíratelná smyčka pásku může představovat riziko uškrcení nebo udušení, pokud je navlečena kolem krku nebo končetiny.
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo vkládaly pásek či jeho odstřížené části do úst.
- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně ani vysoké teploty.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými hranami háčkové vrstvy suchého zipu — může způsobit odřeniny kůže.
- Neupravujte konstrukci pásku se suchým zipem.

Pásek je vyroben zcela z materiálu se suchým zipem. Na jednom konci má očko (otvor), kterým se protahuje druhý, volný konec pásku a vytváří se tak smyčka obepínající kabel nebo prodlužovací kabel.

A. Příprava a zapnutí pásku

1	Připravte kabel a zvolte pásek Upravte kabel nebo prodlužovací kabel do podoby, v jaké má být svázán — např. smotaný do smyčky pro uskladnění nebo ve svazku několika vodičů. Zvolte délku pásku podle tloušťky svitzku: příliš krátký jej celý neobepne, příliš dlouhý zanechá mnoho volného materiálu k ovinutí. Rozložte pásek tak, aby byl konec s otvorem (očkem) volný.
2	Ovinte pásek kolem kabelu Protáhněte pásek pod kabelem a ovinte jej kolem něj tak, aby oba konce byly na téže straně. Plocha se suchým zipem má směřovat ven, aby se později mohla spojit sama se sebou.
3	Protáhněte volný konec otvorem Vezměte konec pásku bez otvoru a protáhněte jej okem na druhém konci. Vznikne tak stahovací smyčka podobná přezce, která obepíná kabel.
4	Utáhněte pásek Zatáhněte za volný konec a utáhněte smyčku kolem kabelu — natolik pevně, aby byl svazek stabilní, ale ne tak pevně, aby došlo ke stlačení nebo poškození izolace vodiče.
5	Ovinte a zapněte suchý zip Ovinte zbývající, přesahující část pásku kolem již svázaného svitzku (nebo zpět na sebe) a přitlačte, aby se vrstvy suchého zipu spojily. To zabrání samovolnému rozvinutí pásku.
6	Zkontrolujte upevnění Jemně zatáhněte za kabel a za pásek a ujistěte se, že svazek drží. Chcete-li uspořádání upravit, rozepte suchý zip, srovnejte kabel a ovinutí zopakujte. Praktická zásada: pásek by měl svizek kabelu obepnout alespoň jednou a mít ještě rezervu asi 5–10 cm na ovinutí a zapnutí.

B. Čištění pásků

7	Odstranění prachu, nití nebo vlasů Znečistí-li se suchý zip prachem, nitěmi nebo vlasy, vyčistěte jej kartáčkem (např. starým zubním kartáčkem) nebo pinzetou a nečistoty opatrně vytáhněte z háčků.
8	Odstranění jemných vláken Můžete také několikrát přilepit a odlepit kousek lepicí pásky na plochu suchého zipu — dobře posbívá jemná vlákna.
9	Lehké znečištění Lehce znečištěné pásky lze otřít vlhkým hadříkem; před dalším použitím nebo uložením počkejte, až zcela uschnou.
10	Praní a sušení pásků Vyhněte se praní pásků v pračce a neperte je společně s jiným oblečením — suchý zip se může zachytávat na tkaninách a poškozovat je. Je-li nutné je vyprat, perte je ručně se zapnutým suchým zipem. Nepoužívejte silné prací prostředky ani rozpouštědla — mohou oslabit lepidlo nebo materiál pásku. Důkladně vymáchejte a usušte při pokojové teplotě. Nesušte v bubnové sušičce. Nežehlete. Při poškození vyměňte za nový.

C. Skladování a likvidace

11	Podmínky skladování Skladujte pásky na suchém místě při teplotě od -5°C do $+30^{\circ}\text{C}$, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunce — suchý zip časem ztrácí přilnavost vlivem vysoké teploty a UV záření. Chraňte před přímým slunečním zářením, vlhkostí a chemikáliemi.
12	Chraňte před znečištěním Uchovávejte pásky se zapnutým suchým zipem (spojené samy se sebou) — zabrání to usazování prachu, nití a vlasů na ploše suchého zipu, které oslabuje přilnavost. Uchovávejte je mimo dosah jiných tkanin, jako je fleece nebo froté ručníky — suchý zip se na ně rád přichytí a může je poškodit, zatímco jejich vlákna znečistí suchý zip.

13	Chraňte před deformací Neskladujte pásy způsobem, který vede k trvalé deformaci. Vyhněte se skladování v místech, kde by se pásy mohly silně ohýbat nebo být dlouhodobě přimáčknuty — může to oslabit materiál v místě ohybu.
14	Likvidace a recyklace Výrobek není určen k běžné komunální recyklaci. Po ukončení používání jej odevzdejte na příslušném sběrném místě textilního odpadu. V Evropské unii postupujte v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadů.

D. Technické údaje

Materiál pásu	Polyester / nylon (zcela textilní výrobek, bez kovových částí)
Rozsah skladovacích teplot	−5 °C až +30 °C
Odolnost vůči UV záření	Omezená — chránit před přímým sluncem
Jmenovité délky	21 cm / 30 cm / 50 cm

Návod k obsluze pásků se suchým zipem Hilark č. 2, 02/09/2026 · **Výrobce:** Hilark Sp. z o.o., ul. Powstańców 127/28, 31-670 Kraków, Polsko · sales@hilark.eu