HILARK

HU

Útmutató az elektromos aljzatok és csatlakozódugók biztonságos használatához

Használat előtt feltétlenül ismerkedjen meg a használati útmutatóval és a biztonsági információkkal.

FIGYELEM — FIGYELMEZTETÉS: A helytelen csatlakoztatás vagy szerelés, a sérült aljzatok, csatlakozódugók vagy vezetékek használata, valamint az áramkör túlterhelése áramütést, tüzet, anyagi kárt, súlyos testi sérülést vagy halált okozhat. A telepítést, a javítást és a villamos hálózatba való beavatkozást igénylő műveleteket kizárólag megfelelő képesítéssel és jogosultsággal rendelkező személyek végezhetik. A termék nem játék — tartsa távol gyermekektől és állatoktól.

A. Rendeltetés és általános szabályok

1	Az elektromos aljzatok és csatlakozódugók elektromos fogyasztók biztonságos csatlakoztatására szolgálnak, a terméken, a csomagoláson vagy a műszaki dokumentációban megadott paraméterek keretein belül. A terméket kizárólag rendeltetésének, feszültségének, névleges áramának és IP védettségi fokozatának megfelelően használja.
2	Használat előtt ellenőrizze, hogy az aljzat, a csatlakozódugó, a vezeték, az érintkezők és a burkolat nem sérült-e, nem szennyezett-e, nem melegedett-e túl, illetve nem deformálódott-e.
3	Ne használjon repedt, hiányos, megégett vagy elszíneződött terméket, sem olyat, amelynek a vezetéke sérült, a kapcsai meglazultak, az érintkezői sérültek vagy a jelölései olvashatatlanok.
4	Ne dugjon az aljzatba ujjat, fémtárgyat vagy más idegen tárgyat. Ne használjon egymással nem kompatibilis aljzatokat és csatlakozódugókat.

B. Telepítés és csatlakoztatás

5	A villamos hálózatba való beavatkozást igénylő termékek telepítését, cseréjét, javítását és bekötését kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
6	A munka megkezdése előtt válassza le a hálózatot a tápellátásról, biztosítsa véletlen visszakapcsolás ellen, megfelelő műszerrel ellenőrizze a feszültségmentességet, szükség esetén földelje és zárja rövidre a hálózatot, valamint gondoskodjon a közelben lévő, feszültség alatt álló részek elleni védelemről.
7	A vezetéket a termék paramétereinek, a fogyasztó teljesítményfelvételének, a vezeték hosszának és az alkalmazási körülményeknek megfelelően válassza ki. A dokumentációban megnevezett 16 A-es termékekhez 1–2,5 mm² keresztmetszetű hajlékony vezeték, 30 mm-es köpenyeltávolítási hossz és 7 mm-es érlecsupaszítási hossz van előírva.
8	Az ér lecsupaszított szakaszát teljes hosszában vezesse be a kapocsba. A csavarokat és a kötéseket a gyártó dokumentációja szerint húzza meg; a megnevezett kötőcsavar meghúzási nyomatéka 80 Ncm. Szerelés után ellenőrizze a kötések szilárdságát.

C. A biztonságos használat szabályai

9	Ne lépje túl a terméken feltüntetett legnagyobb terhelést, névleges áramot vagy teljesítményt. Ne kössön sorba elosztókat, elosztósorokat, hosszabbítókat vagy adaptereket, kivéve, ha a gyártó ezt kifejezetten megengedi.
10	Ne takarja le az aljzatokat, csatlakozódugókat, elosztókat és vezetékeket. Ne helyezze őket hőforrások közelébe, és ne tegye ki őket túlmelegedésnek.
11	A csatlakozódugó kihúzásakor ne a vezetéket húzza. A csatlakozódugót a burkolatánál fogva húzza ki. Óvja a terméket leeséstől, ütéstől, összenyomódástól, a vezeték elvágásától, valamint a szigetelést károsító anyagokkal való érintkezéstől.
12	Az elektromos fogyasztókat ajánlott kikapcsolt állapotban csatlakoztatni és leválasztani. Ha a terméknek van védőfedele, a használat befejezése után teljesen zárja le.

D. Környezeti feltételek és IP védettség

13	A terméket kizárólag az IP védettségi fokozatának megfelelő körülmények között használja. IP20: száraz beltéri helyiségekbe. IP44: védelem fröccsenő víz ellen. IP54: védelem por és fröccsenő víz ellen. IP67 és IP68: kizárólag a gyártó által megadott részletes alkalmazási feltételek szerint.
14	Ha a csatlakozódugó és az aljzat IP védettségi fokozata eltérő, a teljes csatlakozás védettségi fokozata az alacsonyabb védettségi fokozatú elemének felel meg.
15	A háztartási célú aljzatokra és csatlakozódugókra beltéri, 0 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten történő használat van megadva. Az elosztókra −5 °C és +30 °C közötti tartomány van megadva, az adott IP védettségi fokozatból adódó feltételek betartása mellett.

E. Tisztítás, ellenőrzés és ártalmatlanítás

16	Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket a tápellátásról. Kizárólag tiszta, száraz és puha kendővel tisztítsa. Ne használjon vizet, oldószert, maró hatású szert vagy agresszív tisztítószert, kivéve, ha a gyártó ezek használatát kifejezetten engedélyezte.
17	Rendszeresen ellenőrizze a burkolat, a vezeték, az érintkezők, a kapcsok és a rögzítőelemek állapotát. Túlmelegedés, égett szag, repedés, elszíneződés, a vezeték sérülése vagy a biztosíték kiolvadása esetén azonnal vonja ki a terméket a használatból, és ellenőriztesse szakképzett villanyszerelővel.
18	A terméket száraz, tiszta és pormentes helyen tárolja, lehetőleg az eredeti csomagolásában. Szállítás közben óvja a nedvességtől, ütésektől, leeséstől és mechanikai sérülésektől.

19	Az elhasznált elektromos terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (e-hulladék) szelektív gyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyen adja le, a helyi hulladékgazdálkodási szabályoknak megfelelően.

F. Műszaki adatok

Megnevezés	SKU	EAN	Feszültség	Áram	Max. teljesítmény	IP védettség	Vezeték-keresztmetszet	Hőmérséklet-tartomány
Elosztó, 2 aljzatos	911301175/1/P	5906154761376	230 V	16 A	3680 W	IP44	3 × 1–2,5 mm²	0 °C-tól +30 °C-ig
Gumi aljzat 16 A, védőfedéllel, földeléssel	911301159/1/P	5903754575686	230 V	16 A	3680 W	IP44	3 × 1–2,5 mm²	0 °C-tól +30 °C-ig
Gumi aljzat 16 A, IP44, exkluzív, biztonságos	918302331a/1/P	5907610248936	230 V	16 A	3680 W	IP44	3 × 1–2,5 mm²	0 °C-tól +30 °C-ig
Elosztó, 4 aljzatos, narancssárga, PL	NFS-030P	5904358575881	230 V	16 A	3680 W	IP44	3 × 1–2,5 mm²	−5 °C-tól +30 °C-ig
Elosztó, 4 aljzatos, kék, PL	NFS-030B	5904358575874	230 V	16 A	3680 W	IP44	3 × 1–2,5 mm²	−5 °C-tól +30 °C-ig
Elosztó, 4 aljzatos, fekete, PL	5907610248301	5907610248301	230 V	16 A	3680 W	IP44	3 × 1–2,5 mm²	−5 °C-tól +30 °C-ig
Elosztó, 4 aljzatos, sárga, PL	NFS-030Y	5905529135170	230 V	16 A	3680 W	IP44	3 × 1–2,5 mm²	−5 °C-tól +30 °C-ig
Schuko elosztó, 4 aljzatos, sárga	GES-052-yellow	5904708730595	230 V	16 A	3680 W	IP44	3 × 1–2,5 mm²	−5 °C-tól +30 °C-ig
Schuko elosztó, 4 aljzatos, kék	GES-052-blue	5904708730588	230 V	16 A	3680 W	IP44	3 × 1–2,5 mm²	−5 °C-tól +30 °C-ig
Schuko elosztó, 4 aljzatos, fekete	GES-052-black	5904708730571	230 V	16 A	3680 W	IP44	3 × 1–2,5 mm²	−5 °C-tól +30 °C-ig
Gumi csatlakozódugó 16 A, IP44, exkluzív	911301164a/1/P	5907610248400	230 V	16 A	3680 W	IP20	3 × 1–2,5 mm²	0 °C-tól +30 °C-ig
Gumi csatlakozódugó 16 A 230 V Uni-Schuko, hermetikus	911301158/1/P	5905529136146	230 V	16 A	3680 W	IP20	3 × 1–2,5 mm²	0 °C-tól +30 °C-ig

G. Gyártói adatok

Hilark Sp. z o.o.
Cím: ul. Powstańców 127/28, 31-670 Kraków, Lengyelország
E-mail: sales@hilark.eu
Telefon: +48 600 649 218
www.przedluzacz.com.pl

HILARK aljzatok és csatlakozódugók használati útmutatója, 2/09/2026